

Quick-Tape- XPS

De zelfklevende hardschuimplaat



Geëxtrudeerd polystyrol-hardschuim XPS

Aan beide zijden afgedekt met een speciale zelfklevende lijmfolie. De lijmoppervlakken worden door siliconenpapier beschermd.

Speciale-lijmfolie

- Oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk
- Langdurig elastisch met hoge aanvangslijmkracht
- Weer- en verouderingsbestendig
- Speciale lijmfolie beschermd met siliconenpapier

Polystyrol-hardschuim, geëxtrudeerd

- Warmtegeleidingsgroep 035
- Dichtheid 35Kg/m³
- Drukvastheid 0,30N/mm² conform DIN 53421
- Vochtbestendigheid
- FCKW- en HFCKW- vrij

Plaatdiktes	mm	20 ^{±0,5}	21 ^{±0,5}	25 ^{±0,5}	30 ^{±0,5}	35 ^{±0,5}	40 ^{±0,6}	50 ^{±0,6}
U-waarde Gerekend met λ _D ¹ conform DIN EN 13164	W/m ² ·K	1,22	1,18	1,02	0,9	0,79	0,69	0,57
		¹ 0,032WmK						
RC-waarde	W/m ² ·K	0,63	0,66	0,78	0,94	1,1	1,25	1,56

Afmeting: 3000x1000 mm

Andere afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

De materiaalcombinatie **Quick-Tape** is een halffabricaat, bedoeld voor een door de gebruiker, snelle en volledige verlijming op een combinatiecomponent.

Onze verwerkingsinstructies (99.0003) moeten absoluut worden opgevolgd!

Onze gebruikstechnische aanwijzingen, inbouw- en verwerkingsrichtlijnen alsmede de product- en prestatie-informatie zijn aanbevelingen en gelden alleen als nominale waarden onder standaard testvoorwaarden. Deze zijn beschrijvingen van onze producten en prestaties en vormen geen wettelijke garantie. Door de verscheidenheid aan gebruiksdoelen en vanwege de betreffende bijzondere omstandigheden dient de gebruiker zelf de geschiktheid voor de concrete toepassing uit te proberen. Onze gebruikstechnische ondersteuning is vrijblijvend en geschiedt zonder overname van aansprakelijkheid. Wijzigingen in de zin van technische vooruitgang zijn voorbehouden.